

יעה אופני פירקי מתוצרת קובוטה R085

קבינה סגורה עם מיזוג אוויר מקורי
הגנת התהפכות מלאה ROFS
כסא משוכך וחגורת בטיחות למפעיל
תא מפעיל מפואר
נעילת דיפרנציאל 100%
בלמים טבולים
אפשרות לתא מפעיל פתוח
מערכת משבת מנוע (אימוביליזר) מקורית מהיצרן
מערכת Z להרמה מקבילה של הכף / מזלג הרמה

משקל עבודה: 4,790 ק"ג
מנוע: קובוטה V2607 4 צילינדרים, קירור מים
הספק מנוע: 62.5/2400 סל"ד/כ"ס
נפח כף העמסה: 0.80 מ"ק
ספיקה הידראולית כוללת: 53.8 ליטר/דקה
רוחב המעמס: 172.5 ס"מ
שתי מהירויות נסיעה: 0 – 20 קמ"ש
גובה העמסה מוגדל: 323 ס"מ
חיבור מהיר הידראולי לכף

אביזרי קצה לבחירה:

- כף
- מזלג
- קלשון
- מטאטא
- כף גזם
- כף 4 ב-1



Model		R085	
Operating weight (canopy/cabin) kg		4565 / 4790	
Bucket capacity m ³		0.85	
Engine	Manufacturer	Kubota	
	Model	Water-cooled V2607-CR-TE4	
	Horse power (ISO9249)	kW/rpm	46 / 2400
		PS/rpm	62.5 / 2400
	Number of cylinders	4	
Displacement cc	2615		
Transmission	Type	Electronic hydrostatic transmission	
Operational specifications with bucket	Tipping load, straight (ISO14397-1) (canopy/cabin) kg	3400 / 3580	
	Tipping load, full tum (ISO14397-1) (canopy/cabin) kg	2980 / 3140	
	Max. lifting capacity at ground level kN	37.6	
	Breakout force (ISO14397-2) kN	48.6	
Operational specifications with pallet fork	Tipping load, full turn (ISO14397-1) (canopy/cabin) kg	2380 / 2500	
	Max. payload (EN 474-3) 80% kg	1900 / 2000	
	Max. payload (EN 474-3) 60% kg	1420 / 1500	
Traveling	Tire size	12.5-18	
	Traveling speed	Low	0 to 20
		High	0 to 20
	Traction force kN	38.2	
	Front / rear axle	Differential lock 100% on demand	
Angle of oscillation Deg.	+ - 8		
	L/min	67.2	
	Max. hydraulic pressure MPa	20.6	

WORKING RANGE			
With Pallet Fork Attachment			R085
Fork length		mm	1200
Working range	A1	Overall length	mm 5605
	B1	Height of forks at Max. reach	mm 1360
	C1	Height of forks at Max. height	mm 3020
	D1	Reach at ground level	mm 815
	E1	Max. reach	mm 1255
	F1	Reach at Max. height	mm 500

With Bucket Attachment				R085	
				General purpose bucket	
				Standard width	
Machine dimension	A	Overall length	mm	5300	
	B	Wheelbase	mm	2000	
	C	Tread	mm	1400	
	D	Overall height (canopy / cabin)	mm	2460 / 2480	
	E	Ground clearance	mm	330	
	F	Overall width (outside of tires)	mm	1725	
	G	Overall width (bucket)	mm	1820	
Working range	H	Dumping clearance (w/o teeth)	mm	2530	
	I	Dumping reach (w/o teeth)	mm	725	
	J	Max. hinge pin height	mm	3230	
	K	Max. lifting height	mm	4140	
	L	Digging depth	mm	75	
Others	M	Tilt back angle (at traveling position)	Deg.	50	
	N	Dumping angle	Deg.	45	
		Articulation angle	Deg.	40	
		Turning radius (track circle)	mm	3445	

